

Дизельная электростанция CLine CDS770 (Турция) с дизельным двигателем Doosan (Корея)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея) P222LE-II
кВА	кВт	кВА	кВт	
700	560	770	616	

Базовая комплектация

Двигатель	Doosan P222LE-II
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 40-VL/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan P222LE-II
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	21.927 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	128 мм x 142 мм
Степень сжатия	14:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	652 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	122 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 40-VL/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3630x1550x2170 мм
Вес, открытое исполнение	4 720 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5300x1610x2660 мм
Вес, исполнение в кожухе	6 275 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.