

Дизельная электростанция CLine CL1300 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)

| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель CPower (Китай) |
|-------------------------|------|------------------------|------|---------------------------------------|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 1250 | 1000 | 1300 | 1050 | 12V0859TE0.4 |

Базовая комплектация

| | |
|--|---------------------|
| Двигатель | CPower 12V0859TE0.4 |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | CLA CLA0825F3P4.1 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | SmartGen 6120U |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

Характеристики двигателя

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Марка/тип | CPower 12V0859TE0.4 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 1 100 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 200 л/ч |

Характеристики генератора

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Марка/Модель | CLA CLA0825F3P4.1 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1% |

Информация для монтажа

| | |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 4500x2050x2300 мм |
| Вес, открытое исполнение | 7 500 кг |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.