Дизельная электростанция AKSA AD 93 (Турция)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея)
кВА	кВт	кВА	кВт	
82	66	91	73	D1146

Базовая комплектация

Двигатель	Doosan D1146
Зарядный генератор	24 В
Генератор	AKSA AK 480
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan D1146
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	8.07 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	111 мм x 139 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	85 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	15.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	AKSA AK 480
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2300x1150x1660 мм
Вес, открытое исполнение	1 600 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3400x1220x1940 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 975 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.