Дизельная электростанция AKSA AP 15 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins ()

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins ()
кВА	кВт	кВА	кВт	
13	10	15	12	403A-15G1

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 403A-15G1
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 28-S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 6020
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 403A-15G1
Компоновка	рядная, 3 цилиндра
Рабочий объём	1.496 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	84 мм x 90 мм
Степень сжатия	22.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	13 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	2.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 28-S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1400x760x980 мм
Вес, открытое исполнение	385 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1670x820x1120 мм
Вес, исполнение в кожухе	515 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.