

Дизельная электростанция AKSA AP 2500 (Турция)

с дизельным двигателем Perkins ()

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins ()
кВА	кВт	кВА	кВт	
2250	1800	2500	2000	4016-61TRG3

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 4016-61TRG3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 46-1.5L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 4016-61TRG3
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	61.123 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	160 мм x 190 мм
Степень сжатия	13.6:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	2 183 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	355 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 46-1.5L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5900x2390x3020 мм
Вес, открытое исполнение	14 000 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.