

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT1000C (Италия) с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) QST30-G3
кВА	кВт	кВА	кВт	
910	728	1000	800	

### Базовая комплектация

Двигатель	Cummins QST30-G3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 49.1 L10
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins QST30-G3
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	30.48 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	140 мм x 165 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	895 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	138 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 49.1 L10
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4150x1460x2100 мм
Вес, открытое исполнение	7 100 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*