

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT12MM (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S4L2 SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
12	9.6	14	11	

### Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S4L2 SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 28-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S4L2 SD
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	1.75 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	78 мм x 92 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	11 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	3.0 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 28-1L/4
Выходное напряжение	230 В
Число фаз	1
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1480x730x1150 мм
Вес, открытое исполнение	445 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1750x770x1070 мм
Вес, исполнение в кожухе	560 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*