

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT130D (Италия)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея) D1146T
кВА	кВт	кВА	кВт	
115	92	127	101	

Базовая комплектация

Двигатель	Doosan D1146T
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan D1146T
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.071 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	111 мм x 139 мм
Степень сжатия	16.8:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	118 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	19.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2500x880x1530 мм
Вес, открытое исполнение	1 455 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3200x1150x1740 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 084 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.