

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT155V (Италия)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) TAD730GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
135	108	150	120	

### Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD730GE
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 34-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD730GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	7.15 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	18:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	111 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	22.1 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 34-1L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2400x870x1560 мм
Вес, открытое исполнение	1 370 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3020x1300x1650 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 920 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*