+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

# Дизельная электростанция ALTEGRO ALT1650MT (Франция)

с дизельным двигателем MTU (Германия)

| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель MTU (Германия) |
|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 12V4000G23R2F |

**Базовая комплектация**

| | |
|---|---|
| Двигатель | MTU 12V4000G23R2F |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Leroy Somer LSA 50.2 VL10 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | ALTCOM AUTO-01 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка/тип | MTU 12V4000G23R2F |
| Компоновка | V-образная, 12 цилиндров |
| Рабочий объём | 57.2 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 170 мм x 210 мм |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 1 475 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 251 л/ч |

**Характеристики генератора**

| | |
|---|---|
| Марка/Модель | Leroy Somer LSA 50.2 VL10 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |

**Информация для монтажа**

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 4010x1890x2160 мм |
| Вес, открытое исполнение | 10 920 кг |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*