

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT175I (Италия) с дизельным двигателем Iveco (Италия)



| Мощность постоянная PRP |     | Мощность резервная STB |     | Дизельный двигатель<br>Iveco (Италия)<br>N67 TM3A |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|---|
| кВА                     | кВт | кВА                    | кВт |   |
| 165                     | 132 | 176                    | 141 |   |

### Базовая комплектация

|  |                        |
|--|------------------------|
| Двигатель                                      | Iveco N67 TM3A         |
| Зарядный генератор                             | 12 В                   |
| Генератор                                      | Mecc Alte ECO 38-1SN/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H |                        |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C     |                        |
| Рама с антивибрационными опорами               |                        |
| Воздушный фильтр сухого типа                   |                        |
| Микропроцессорный пульт управления             | ALTCOM AUTO-01         |
| АКБ 12 В с креплениями и проводами             |                        |
| Промышленный глушитель (не установлен)         |                        |
| Руководство по эксплуатации                    |                        |

### Характеристики двигателя

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Марка/тип                             | Iveco N67 TM3A      |
| Компоновка                            | рядная, 6 цилиндров |
| Рабочий объём                         | 6.7 л               |
| Диаметр цилиндра / ход поршня         | 104 мм x 132 мм     |
| Частота вращения                      | 1500 об/мин         |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 152 кВт             |
| Тип регулятора частоты вращения       | механический        |
| Расход топлива при нагрузке 75%       | 27.6 л/ч            |

### Характеристики генератора

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Марка/Модель                     | Mecc Alte ECO 38-1SN/4 |
| Выходное напряжение              | 400/230 В              |
| Число фаз                        | 3                      |
| Коэффициент мощности (cosφ)      | 0.8                    |
| Количество подшипников           | 1                      |
| Пределы регулирования напряжения | ±1%                    |

### Информация для монтажа

|   |                   |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 2450x770x1560 мм  |
| Вес, открытое исполнение                        | 1 430 кг          |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 3020x1300x1830 мм |
| Вес, исполнение в кожухе                        | 2 340 кг          |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*