

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT200C (Италия)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) 6СТА8.3-G2
кВА	кВт	кВА	кВт	
180	144	200	160	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 6СТА8.3-G2
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 38-1SN/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 6СТА8.3-G2
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	114 мм x 135 мм
Степень сжатия	16.8:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	180 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	28.9 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 38-1SN/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2290x770x1590 мм
Вес, открытое исполнение	1 900 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3020x1300x1830 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 500 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.