

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT200P (Италия) с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания) 1106C-E66TAG4
кВА	кВт	кВА	кВт	
180	144	200	160	

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 1106C-E66TAG4
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.2 M3
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 1106C-E66TAG4
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.6 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	105 мм x 127 мм
Степень сжатия	16.2:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	180 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	29.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.2 M3
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2400x850x1500 мм
Вес, открытое исполнение	1 770 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3630x1230x2000 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 470 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.