

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT330I (Италия) с дизельным двигателем Iveco (Италия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия) C10 TE1D
кВА	кВт	кВА	кВт	
300	240	330	264	

Базовая комплектация

Двигатель	Iveco C10 TE1D
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 38-2LN/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco C10 TE1D
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	10.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	125 мм x 140 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	286 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	48.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 38-2LN/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2870x1100x1740 мм
Вес, открытое исполнение	2 350 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3830x1230x2320 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 100 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.