

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT33I (Италия) с дизельным двигателем Iveco (Италия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия) F32 AM1A
кВА	кВт	кВА	кВт	
30	24	33	26	

Базовая комплектация

Двигатель	Iveco F32 AM1A
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 28-VL/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco F32 AM1A
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.2 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	99 мм x 104 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	31 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	5.6 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 28-VL/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1450x770x1150 мм
Вес, открытое исполнение	680 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2050x1050x1400 мм
Вес, исполнение в кожухе	940 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.