

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT33M (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S4S SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
32	25	35	28	

### Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S4S SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 28-VL/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S4S SD
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.33 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	94 мм x 120 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	26 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	6.3 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 28-VL/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1600x730x1100 мм
Вес, открытое исполнение	575 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2050x1050x1340 мм
Вес, исполнение в кожухе	835 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.