

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT400I (Италия)

с дизельным двигателем Iveco (Италия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия) C13 TE2S
кВА	кВт	кВА	кВт	
350	280	385	308	

### Базовая комплектация

Двигатель	Iveco C13 TE2S
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 38-3LN/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco C13 TE2S
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	12.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	135 мм x 150 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	330 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	53.7 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 38-3LN/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2950x1100x1780 мм
Вес, открытое исполнение	2 890 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4250x2000x2310 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 650 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*