

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT440C (Великобритания) с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) NTA855-G7
кВА	кВт	кВА	кВт	
400	320	440	352	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins NTA855-G7
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI5C
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins NTA855-G7
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	14 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	140 мм x 152 мм
Степень сжатия	14.0:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	391 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	71.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI5C
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3550x1100x2120 мм
Вес, открытое исполнение	3 775 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5110x1570x2450 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 095 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.