

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT44M (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S4S DT
кВА	кВт	кВА	кВт	
40	32	44	35	

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S4S DT
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 32-3S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S4S DT
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.33 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	94 мм x 120 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	35 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	7.6 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 32-3S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1600x730x1160 мм
Вес, открытое исполнение	630 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2050x1050x1340 мм
Вес, исполнение в кожухе	890 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.