

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT50I (Италия) с дизельным двигателем Iveco (Италия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия) N45 AM1A
кВА	кВт	кВА	кВт	
45	36	50	40	

### Базовая комплектация

Двигатель	Iveco N45 AM1A
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 32-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco N45 AM1A
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	4.5 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	104 мм x 132 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	45 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	6.3 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 32-1L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1780x770x1280 мм
Вес, открытое исполнение	880 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2450x1050x1580 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 000 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*