

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT700C (Италия)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	Cummins (Великобритания)
630	504	700	560	VTA28-G5

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins VTA28-G5	
Зарядный генератор	24 B	
Генератор	Leroy Somer LSA 49.1 S4	
Одноопорный генератор, ІР 23, класс изоляции Н		
Радиатор для максимальной Т° воздуха +50°C		
Рама с антивибрационными опорами		
Воздушный фильтр сухого типа		
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01	
АКБ 24 В с креплениями и проводами		
Промышленный глушитель (не установлен)		
Руководство по эксплуатации		

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins VTA28-G5
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	28 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	140 мм х 152 мм
Степень сжатия	13.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	612 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	104 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 49.1 S4
Выходное напряжение	400/230 B
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3670х1450х2280 мм			
Вес, открытое исполнение	5 500 кг			
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5550x2200x2100 мм			
Вес, исполнение в кожухе	7 060 кг			

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.