

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT9MM (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S3L2 SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
10	8.0	11	8.8	

### Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S3L2 SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 3-3LN/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S3L2 SD
Компоновка	рядная, 3 цилиндра
Рабочий объём	1.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	78 мм x 70 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	8 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	2.3 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 3-3LN/4
Выходное напряжение	230 В
Число фаз	1
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1160x730x1000 мм
Вес, открытое исполнение	435 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1750x770x1070 мм
Вес, исполнение в кожухе	550 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*