

## Дизельная электростанция CLine CC200 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) 6CTAA8.3-G
кВА	кВт	кВА	кВт	
200	160	220	176	

### Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 6CTAA8.3-G
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford UCI274H1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 6CTAA8.3-G
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	114 мм x 135 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	202 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	32.6 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford UCI274H1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2710x880x1730 мм
Вес, открытое исполнение	1 680 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3650x1150x1930 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 245 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.