

Дизельная электростанция CLine CC2250-Q (Китай) с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) QSK60-G8
кВА	кВт	кВА	кВт	
2250	1800	2500	2000	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins QSK60-G8
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford P80R
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins QSK60-G8
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	60.2 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	159 мм x 190 мм
Степень сжатия	14.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	2 145 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	338 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford P80R
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	6050x2600x3300 мм
Вес, открытое исполнение	16 900 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.