

Дизельная электростанция CLine CC2250-Q (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	Cummins (Великобритания)
2250	1800	2500	2000	QSK60-G8

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins QSK60-G8
Зарядный генератор	24 B
Генератор	Stamford P80R
Одноопорный генератор, ІР 23, класс изоляции Н	
Радиатор для максимальной Т° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Yahani ohio iinii Hani aloin			
Марка/тип	Cummins QSK60-G8		
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров		
Рабочий объём	60.2 л		
Диаметр цилиндра / ход поршня	159 мм х 190 мм		
Степень сжатия	14.5:1		
Частота вращения	1500 об/мин		
Мощность максимальная при 1500 об/мин	2 145 кВт		
Тип регулятора частоты вращения	электронный		
Расход топлива при нагрузке 75%	338 л/ч		

Характеристики генератора

•	
Марка/Модель	Stamford P80R
Выходное напряжение	400/230 B
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	6050х2600х3300 мм
Вес, открытое исполнение	16 900 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.