

Дизельная электростанция CLine CC25 (Китай) с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) 4B3.9-G
кВА	кВт	кВА	кВт	
25	20	28	22	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 4B3.9-G
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford BCI184F1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 4B3.9-G
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	102 мм x 120 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	27 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	4.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford BCI184F1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1900x750x1340 мм
Вес, открытое исполнение	650 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2350x1000x1500 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 165 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.