АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CC625 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
625	500	689	551	KTAA19-G6A

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins KTAA19-G6A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI544FS1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins KTAA19-G6A
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	18.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	159 мм x 159 мм
Степень сжатия	13.5
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	610 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	95.9 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI544FS1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3690x1540x2140 мм
Вес, открытое исполнение	4 570 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5600x1800x2650 мм
Вес, исполнение в кожухе	7 243 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.