

Дизельная электростанция CLine CD460 (Китай)

с дизельным двигателем Deutz (Германия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Deutz (Германия) BF6M1015CPG
кВА	кВт	кВА	кВт	
418	335	460	368	

Базовая комплектация

Двигатель	Deutz BF6M1015CPG
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0460F3P4.2
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Deutz BF6M1015CPG
Компоновка	V-образная, 6 цилиндров
Рабочий объём	11.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	132 мм x 145 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	365 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	59.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0460F3P4.2
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3250x1700x2250 мм
Вес, открытое исполнение	3 370 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4200x1700x2350 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 000 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.