

## Дизельная электростанция CLine CDS485 (Турция)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея) P158LE
кВА	кВт	кВА	кВт	
425	340	485	388	

### Базовая комплектация

Двигатель	Doosan P158LE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 40-2S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan P158LE
Компоновка	V-образная, 8 цилиндров
Рабочий объём	14.62 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	128 мм x 142 мм
Степень сжатия	15:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	414 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	67.0 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 40-2S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3030x1550x2000 мм
Вес, открытое исполнение	3 130 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4400x1560x2360 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 150 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.