Дизельная электростанция CLine CJ170 (Турция)

с дизельным двигателем John Deere (США)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США)
кВА	кВт	кВА	кВт	
155	124	170	136	6068 H

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 6068 H
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 34-3L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 6020
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 6068 H
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.8 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	106 мм x 127 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	153 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	25.0 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 34-3L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2400x1150x1530 мм
Вес, открытое исполнение	1 535 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3270x1160x1900 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 050 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.