

Дизельная электростанция CLine CJ45 (Турция)

с дизельным двигателем John Deere (США)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США)
кВА	кВт	кВА	кВт	
40	32	45	36	4039 D

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 4039 D
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 32-3S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 6020
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 4039 D
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	106 мм x 110 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	40 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	3.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 32-3S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1600x880x1300 мм
Вес, открытое исполнение	940 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2500x970x1570 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 300 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.