

## Дизельная электростанция CLine CL110 (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 6L0110AM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
100	80	110	88	

### Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0110AM0.3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0100F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0110AM0.3
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.49 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	105 мм x 125 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	110 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	15.3 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0100F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2500x900x1600 мм
Вес, открытое исполнение	950 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3100x1200x1610 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 350 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*