

Дизельная электростанция CLine CL125 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 6L0121AM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
113	90	125	100	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0121AM0.3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0112F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0121AM0.3
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.75 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	105 мм x 130 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	121 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	18.3 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0112F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2500x900x1600 мм
Вес, открытое исполнение	1 200 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3100x1200x1610 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 600 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.