

Дизельная электростанция CLine CL13M (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель CPower (Китай) 4L0019AM0.2 |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|--|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 12 | 12 | 13 | 13 | |

Базовая комплектация

| | |
|--|--------------------|
| Двигатель | CPower 4L0019AM0.2 |
| Зарядный генератор | 12 В |
| Генератор | CLA CLA0015F1P4.1 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | DSGEN6120 |
| АКБ 12 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

Характеристики двигателя

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Марка/тип | CPower 4L0019AM0.2 |
| Компоновка | рядная, 4 цилиндра |
| Рабочий объём | 2.27 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 85 мм x 90 мм |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 19 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | механический |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 2.7 л/ч |

Характеристики генератора

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Марка/Модель | CLA CLA0015F1P4.1 |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 1 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1% |

Информация для монтажа

| | |
|---|------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 1500x650x1100 мм |
| Вес, открытое исполнение | 450 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 2000x850x1200 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 650 кг |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.