

Дизельная электростанция CLine CL250 (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 6L0254AM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
225	180	250	200	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0254AM0.3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0225F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0254AM0.3
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	9.726 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	126 мм x 130 мм
Степень сжатия	16:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	254 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	35.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0225F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3200x1150x2200 мм
Вес, открытое исполнение	1 600 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4500x1700x2250 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 200 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.