

Дизельная электростанция CLine CL28 (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 4L0046TM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
25	20	28	22	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 4L0046TM0.3
Зарядный генератор	12 В
Генератор	CLA CLA0038F3P4.3
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	SmartGen 6120U
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 4L0046TM0.3
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.61 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	100 мм x 115 мм
Степень сжатия	19:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	46 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	4.2 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0038F3P4.3
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2240x900x1110 мм
Вес, открытое исполнение	668 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2240x900x1210 мм
Вес, исполнение в кожухе	888 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.