

Дизельная электростанция CLine CL33 (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 4L0045TM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
30	24	33	27	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 4L0045TM0.3
Зарядный генератор	12 В
Генератор	CLA CLA0032F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 4L0045TM0.3
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.61 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	100 мм x 115 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	45 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	5.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0032F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1900x800x1250 мм
Вес, открытое исполнение	620 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2500x950x1510 мм
Вес, исполнение в кожухе	830 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.