

## Дизельная электростанция CLine CL825 (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 12V0680TE0.4
кВА	кВт	кВА	кВт	
750	600	825	660	

### Базовая комплектация

Двигатель	CPower 12V0680TE0.4
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0800F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 12V0680TE0.4
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	28.7 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	138 мм x 160 мм
Степень сжатия	15.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	680 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	114 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0800F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3600x1650x1700 мм
Вес, открытое исполнение	5 000 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5000x2050x2200 мм
Вес, исполнение в кожухе	6 000 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*