Дизельная электростанция CLine CV150 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция)
кВА	кВт	кВА	кВт	
150	120	165	132	TAD720GE

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD720GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford UCI274F1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD720GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	7.15 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	120 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	22.6 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford UCI274F1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2560x870x1450 мм
Вес, открытое исполнение	1 560 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3500x1130x1700 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 200 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.