

Дизельная электростанция FG Wilson P2250-1/P2250-1E (Великобритания) с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
2000	1600	2250	1800	4016-61TRG2

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 4016-61TRG2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LL9324H
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PowerWizard 1.1+
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 4016-61TRG2
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	61.123 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	160 мм x 190 мм
Степень сжатия	13.6:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 984 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	314 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LL9324H
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5840x2180x2610 мм
Вес, открытое исполнение	12 528 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.