+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

# Дизельная электростанция KOHLER-SDMO D330 (Франция)

Серия OCEANIC с дизельным двигателем Doosan (Корея)

| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель Doosan (Корея) |
|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 300 | 240 | 330 | 264 | P126TI-II |

**Базовая комплектация**

| | |
|---|---|
| Двигатель | Doosan P126TI-II |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Mecc Alte ECO 38-2L/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | APM303 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка/тип | Doosan P126TI-II |
| Компоновка | рядная, 6 цилиндров |
| Рабочий объём | 11.051 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 123 мм x 155 мм |
| Степень сжатия | 17.1:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 294 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 47.0 л/ч |

**Характеристики генератора**

| | |
|---|---|
| Марка/Модель | Mecc Alte ECO 38-2L/4 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1% |

**Информация для монтажа**

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3160x1340x1600 мм |
| Вес, открытое исполнение | 2 440 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 4480x1410x2430 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 3 540 кг |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*