

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO J88K (Франция)

Серия MONTANA с дизельным двигателем John Deere (США)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США) 4045TF220
кВА	кВт	кВА	кВт	
80	64	88	70	

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 4045TF220
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 32-4L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Nexys / APM303
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 4045TF220
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	4.48 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	106 мм x 127 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	80 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	14.0 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 32-4L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1870x1000x1360 мм
Вес, открытое исполнение	1 088 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2300x1060x1680 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 508 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.