

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO T2200C (Франция)

Серия PACIFIC II с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	Mitsubishi (Япония)
2000	1600	2200	1760	S16R-F1PTAW2

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S16R-F1PTAW2			
Зарядный генератор	24 B			
Генератор	KOHLER KH04973TO4D			
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции Н				
Радиатор для максимальной Т° воздуха +50°C				
Рама с антивибрационными опорами				
Воздушный фильтр сухого типа				
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403			
АКБ 24 В с креплениями и проводами				
Промышленный глушитель (не установлен)				
Руководство по эксплуатации				

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S16R-F1PTAW2	
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров	
Рабочий объём	65.37 л	
Диаметр цилиндра / ход поршня	170 мм х 180 мм	
Степень сжатия	14:1	
Частота вращения	1500 об/мин	
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 947 кВт	
Тип регулятора частоты вращения	электронный	
Расход топлива при нагрузке 75%	297 л/ч	

Характеристики генератора

Марка/Модель	KOHLER KH04973TO4D
Выходное напряжение	400/230 B
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5080х1850х2400 мм
Вес, открытое исполнение	12 471 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.